



SCHEMA TECNICA

ST 04.017

Prodotto

CEBOSTYLE ANTICO

Descrizione

Finitura acrilica all'acqua per interni, lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni, in linea con le attuali tendenze della decorazione d'interni.

CEBOSTYLE ANTICO è disponibile in un'ampia gamma di basi pronte, per soddisfare tutte le esigenze cromatiche e le tipologie di aspetto metallico: Silver, Gold, Light Gold, Bronze, Brown Gold, Crystal Blu, Copper, Red Copper, Ruby Red, Star Black: effetto metallico classico.

Silver XL: effetto metallico e aspetto materico più marcati.

Platinum: effetto metallico satinato

Golden White e Golden Orange: effetto metallico cangiante.

Confezioni

CEBOSTYLE ANTICO è disponibile in confezioni da: 0,5 L – 1 L – 2,5 L inoltre per le basi Silver – Silver XL – Platinum - Golden White - Golden Orange è disponibile la confezione da 5 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti.

In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua.

Successivamente applicare FondoPlus, fondo acrilico all'acqua, di elevata copertura e punto di bianco, diluito al 10% con acqua con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

Colorazione

CEBOSTYLE ANTICO può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con i coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Additivi

CeboMagic: additivo in pasta per interni a base di micro-glitter olografici, dall'effetto ottico tridimensionale e multicolore. Aggiunto a CEBOSTYLE ANTICO conferisce un tocco di raffinata magia agli ambienti.

Effettuare l'aggiunta di CeboMagic in tempi prossimi alla posa della finitura; utilizzare il prodotto additivato entro 6 giorni.

CeboGlitter: additivo in polvere per interni a base di glitter lamellari che, aggiunto a CEBOSTYLE ANTICO, conferisce alla finitura un aspetto scintillante.

Effettuare l'aggiunta di CeboGlitter in tempi prossimi alla posa della finitura; utilizzare il prodotto additivato entro 6 giorni.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso non prevede diluizione.

Applicazione

CEBOSTYLE ANTICO si applica in due mani con l'apposito pennello CeboSi, disponibile

nei formati da 2½ e 4 pollici: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie a pennellate incrociate, evitando riquadrature nette.

Dopo 4-6 ore, e comunque a completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Per applicazioni differenti da quella sopradescritta attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.

Consigli pratici

CEBOSTYLE ANTICO è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Classificazione VOC

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.017

(Direttiva 2004/42/CE)

Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l
CEBOSTYLE ANTICO contiene VOC: 31 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10mq / lt
Aspetto fisico: liquido
Peso specifico: 1,1 g/cm³
ph: 8,5 – 9
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOSTYLE ANTICO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.