



SCHEDA TECNICA

ST 04.032

Prodotto	CEBOSTONE LIGHT
Descrizione	Finitura acrilica all'acqua per interni, lavabile, essenziale e versatile nell'applicazione. Gli speciali pigmenti argentei conferiscono alle superfici un aspetto metallico e luminoso, abbinato a un effetto sabbaiato che permette di utilizzare CEBOSTONE LIGHT su qualsiasi tipo di fondo, sia liscio, sia a civile.
Confezioni	CEBOSTONE LIGHT è disponibile nelle confezioni da 1 L - 3 L - 5 L.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti. In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua. Successivamente applicare FondoPlus, fondo acrilico all'acqua, di elevata copertura e punto di bianco, diluito al 10% con acqua con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.
Colorazione	CEBOSTONE LIGHT può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con i coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.
Additivi	CeboMagic: additivo in pasta per interni a base di micro-glitter olografici, dall'effetto ottico tridimensionale e multicolore. Aggiunto a CEBOSTONE LIGHT conferisce un tocco di raffinata magia agli ambienti. Effettuare l'aggiunta di CeboMagic in tempi prossimi alla posa della finitura; utilizzare il prodotto additivato entro 6 giorni.
Diluizione	5% con acqua.
Applicazione	Applicare CEBOSTONE LIGHT in una mano con pennellina media (7x3 o 10x3), lavorando a pennellate incrociate al fine di ottenere sulla superficie un susseguirsi di zone lisce e sabbiose. Per applicazioni differenti da quella sopradescritta attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.
Consigli pratici	CEBOSTONE LIGHT è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l. CEBOSTONE LIGHT contiene VOC: 30 g/l.
Caratteristiche tecniche	Resa teorica: 7 - 8 m ² /litro. Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,40 g/cm ³ pH: 8 - 9 Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Stoccaggio	Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.032

Indicazioni di sicurezza

CEBOSTONE LIGHT non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.