



SCHEMA TECNICA

ST 04.008

Prodotto

CEBOSI DECORO

Descrizione

Stucco acrilico all'acqua per interni, lavabile, arricchito da preziosi pigmenti metallici. Permette di realizzare eleganti decorazioni con particolari riflessi tipici dell'oro e dell'argento.

Confezioni

CEBOSI DECORO è disponibile nelle basi: Argento, Oro Veneziano e Oro Zecchino in confezioni da 1 L – 3 L – 5 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce. Nel caso di fondi a civile o rustici è necessario intervenire con opportune rasature con stucchi o rasanti.

Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti.

In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua.

Successivamente applicare CeboSi Fondo, fondo acrilico all'acqua, dall'aspetto leggermente gofrato. Il prodotto è pronto all'uso e si applica con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

Colorazione

CEBOSI DECORO può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con i coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione.

Applicazione effetto spatolato

CEBOSI DECORO si applica in due mani: sulla superficie preparata con CeboSi Fondo applicare con frattone di acciaio o plastica, un'adeguata quantità di prodotto a rasare, con lo scopo di ottenere la totale copertura del fondo e una superficie liscia.

A completa essiccazione della prima mano (4-6 ore) applicare la seconda mano di prodotto con frattone, a passaggi incrociati, per ottenere l'effetto spatolato.

Applicazione effetto striato

Per ottenere l'effetto striato applicare il prodotto nel senso desiderato (obliquo, verticale, orizzontale) con spatolate lunghe, ripassando la superficie in senso opposto e alternato, per eliminare l'eccesso di prodotto.

Per applicazioni differenti da quelle sopradescritte attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.

Consigli pratici

CEBOSI DECORO è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l

CEBOSI DECORO contiene VOC: 25 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 4-5 mq/lit, in due mani, a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato

Aspetto fisico: liquido

Peso specifico: 1,2 g/cm³

ph: 8,5 – 9

Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.

Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.008

Indicazioni di sicurezza

CEBOSI DECORO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.