



## BLOCKING PRIMER

### PROTETTIVO PER SUPERFICI SENSIBILI AGLI ACIDI

<b>Descrizione</b>	<p>Primer protettivo per superfici sensibili agli acidi da utilizzare in caso di applicazione successiva di prodotti come RUST SPIRIT*, COPPER SPIRIT* o BRONZE SPIRIT*.</p> <p>Primer che blocca gli attacchi degli acidi e protegge il supporto. Evita anche i fenomeni di risalita dei tannini dal legno o l'ammorbimento delle plastiche sensibili.</p> <p>Inodore.</p>
<b>Destinazione</b>	<p>Si applica in interni o in esterni su legni tanninici (ad es. quercia, castagno ecc.) e su materiali plastici sensibili agli acidi ; effettuare un test preventivo su una piccola superficie o consultateci in caso di necessità.</p>
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<p><b>Aspetto :</b> Primer di colore rosso mattone</p> <p><b>Natura :</b> A base di resine speciali a bloccanti</p> <p><b>Densità :</b> 1,30 ± 0,03</p> <p><b>Estratto secco :</b> 50 ± 3%</p> <p><b>COV :</b> Valore limite UE per questo prodotto (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene max: 60 g/L COV.</p> <p><b>Rendimento :</b> 6-10 m<sup>2</sup>/L a seconda della tipologia del supporto.</p> <p><b>Pulizia :</b> Acqua e sapone al termine dell'applicazione.</p> <p><b>Conservazione :</b> 1 anno al riparo dal gelo e dalle temperature.</p>
<b>Applicazione</b>	<p>Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto.</p> <p>Applicare BLOCKING PRIMER su supporti sani, asciutti e puliti. Sui materiali plastici dovrà essere applicato preventivamente ABSOLUTE PRIMER*.</p> <p>Il prodotto si può applicare con un pennello o con un rullo a pelo corto o medio a seconda del tipo di superficie.</p> <p>Applicare il prodotto in presenza di temperature comprese tra i 5°C e i 25°C oltre che in assenza di maltempo e umidità.</p> <p>Attendere 8 ore prima di ricoprire il supporto con un prodotto della linea OWATROL® SPIRIT.</p>
<b>Sicurezza</b>	<p>Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> e i testi sulla confezione, in conformità con la legislazione in vigore.</p>
<b>Versione</b>	<p>Luglio 2017</p>

\* Stesso Fabbricante

Rendimento	Materiale d'applicazione	Temperatura di applicazione	Essiccazione	Pulizia attrezzi
± 6-10 m <sup>2</sup> /L	Pennello / rullo a pelo corto o medio	Tra +5°C e +35°C	8 ore	Acqua

Owatrol Spirit  
è un marchio

**OWATROL INTERNATIONAL SLU**

Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 125 88 68  
Fax +34 93 106 02 13



Tutte le nostre soluzioni su:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrarli i vetchette o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite

