



REACTIV LEAF COPPER

RIVESTIMENTO REAGENTE EFFETTO RAME

Descrizione	Primer effetto rame applicabile su supporti preparati secondo le istruzioni che seguono. Questo primer, in combinazione con l'applicazione di COPPER SPIRIT*, permette di ottenere degli effetti decorativi di verde naturale. Inodore.
Destinazione	REACTIV LEAF COPPER si applica su tutti i supporti opportunamente preparati, sani, puliti e asciutti. Non è necessario applicarlo sopra supporti ferrosi perché COPPER-SPIRIT agisce direttamente sul metallo. Su supporti di difficile adesione (plastica, vetro, ceramica, acciaio inox, metalli non ferrosi ecc.) applicare preventivamente ABSOLUTE PRIMER. Su supporti sensibili agli acidi come nel caso di alcune tipologie di materiali plastici o su legni tanninici come la quercia o il castagno, applicare preventivamente BLOCKING PRIMER.
Caratteristiche tecniche	Aspetto : Rivestimento reattivo colore rame Natura : A base di pigmenti specifici Densità : 1,13 ± 0,03 Estratto secco : 28 ± 3% COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/I) : 200 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo: 50 g/L COV. Rendimento : 5 m ² /L in base alla porosità del supporto e all'effetto decorativo desiderato Pulizia attrezzi : Con acqua dopo l'uso. Stoccaggio : Massimo 1 anno lontano dal gelo e temperature elevate
Applicazione	Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto. Su supporti di difficile adesione (plastica, vetro, ceramica, acciaio inox, metalli non ferrosi ecc.) applicare preventivamente ABSOLUTE PRIMER*. Su supporti sensibili agli acidi come nel caso di alcune tipologie di materiali plastici o su legni tanninici come la quercia o il castagno, applicare preventivamente BLOCKING PRIMER*. Applicare una mano di REACTIVE LEAF COPPER con pennello o rullo con pelo di lunghezza media in modo da coprire interamente la superficie del supporto, che dovrà essere sano, asciutto, pulito e correttamente preparato. Attendere 6 ore prima di applicare una seconda mano di REACTIVE LEAF COPPER e successivamente, aspettando non più di 5 minuti, spruzzare COPPER SPIRIT* sul REACTIVE LEAF COPPER ancora umido, in modo da attivarlo al fine di creare l'effetto verde naturale.
Suggerimenti	Picchiettando il supporto con la punta di un pennello in maniera del tutto casuale si potrà creare un effetto di verde ad aspetto veramente naturale (vedere il video). Nel caso fosse necessario cambiare o correggere alcune decorazioni dopo la loro asciugatura completa, applicare nuovamente REACTIVE LEAF COPPER e/o COPPER SPIRIT secondo le istruzioni sopra esposte.
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza e il testo presente sull'etichetta. Prodotto conforme alla legislazione vigente.
Edizione	Luglio 2017

* Stesso Fabbricante

Rendimento	Attrezzi per l'applicazione	Temperatura d'applicazione	Essiccazione	Pulizia attrezzi
± 5 m ² /L	Pennello / rullino pelo medio	Tra i +5°C e +25°C	Minimo 6 ore	ACQUA

Owatrol Spirit
è un marchio



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com

Le informazioni riportate con i dati sono indicativi e non vincolanti: responsabilità del prodotto. L'applicazione del prodotto non è fatta sotto il nostro controllo. * Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala da classe A+ (emissioni molto basse) a C (alte emissioni).

