

# 104182300000

## Rele crepuscolare 16a



**Descrizione tecnica:** Relè crepuscolare - Montaggio a palo e a parete, singola uscita - 1 NO 16 A, 16 A, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V, potenza nominale 2 VA, temperatura ambiente da -30 a +70 °C

**Descrizione commerciale:** Relè crepuscolare progettato per l'accensione di lampade in funzione del livello di luminosità dell'ambiente circostante. Dotato di doppia uscita, 1 contatto NO 16 A, interruzione unipolare (L), regolazione della sensibilità da 1 a 80 lux.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

### Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 NO
Corrente nominale contatti:	16 A
Dimensioni:	58.6x110.6x36.8 mm
Grado di protezione:	IP 54
Tensione nominale contatti:	230 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	Montaggio a palo e a parete, singola uscita - 1 NO 16 A
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	  

### Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)